

2258 TURBOFOOT Destro - 2259 TURBOFOOT Sinistro

Innovativo bloccante per piede il quale include il nuovo sistema brevettato di pulegge per un'alta efficienza durante la progressione.
 Il nuovo cinturino si adatta perfettamente su tutti gli scarponi.
 Può anche essere usato come carrucola bloccante, ma solo per scopi di recupero materiale.
 Due versioni disponibili:
 - art. 2258 bloccante destro;
 - art. 2259 bloccante sinistro.

8 ≤ ϕ ≤ 13 mm

g
135

Sistema brevettato di pulegge in acciaio inox per un basso attrito sulla corda

Morbida molla interna che permette un facile inserimento e rimozione della corda

Fibbia di regolazione rapida in lega d'alluminio

2259 TURBOFOOT Sinistro

Fettuccia da 20 mm

Foro per il connettore. Esso permette di utilizzare il dispositivo come carrucola bloccante per il recupero materiali.

Struttura principale in lega d'alluminio
Spessore: 3,5 mm

Fettuccia di rinforzo

Fibbia di regolazione per la fettuccia inferiore

2258 TURBOFOOT Destro



YouTube



Video sul canale "camp4safety"

ROLLERS

Domanda di brevetto depositata



Alta efficienza durante la salita

Bassa frizione sulla corda

Usura limitata su bloccante e corda